

双喷头高解析喷码机



喷印高度达1英寸
喷头组合后喷印高度能达到1英寸（25.4mm）



独立喷头
喷头与主机分离，具有多种喷头组合方式，方便操作



外接数据源
设备端可通过USB、以太网及RS232接口将系统集成商及制造商的外部数据进行系统整合。



内置电眼
喷头分别配备内置电眼，可实时监测被喷印物



7英寸触摸屏
7英寸彩色液晶触摸屏，全新的触屏界面



航空接头
配备航空接头，方向可调节，方便安装



数据库支持
PC软件支持MS Excel, MS Access, SQL2000, SQL2005, SQL2008等数据库文件实时打印



智能油墨
自动识别油墨类型，并确认最佳喷印参数



广州中科智领包装设备有限公司

Tel:020-29060560

E-mail:zkzlpack@126.com

Fax:020-32037466

Http:www.zkzlpack.com

特色功能

支持语言

中文、英语、日语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、俄语

支持字形

默认Arial字形，客户可加载自己需要的字形

支持条码

PCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, ENA128, PDF417, DATAMATRIX, QR (客户可增加需要的条码)

日期格式

两种日期模式(生产日期,有效日期),多种格式可供客户灵活选择


PC软件数据库支持

MS Excel, MS Access, SQL2000, SQL 2005, SQL2008

设备端数据源支持

提供标准RS-232, Ethernet接口,方便客户端集成

*日期模式和计数器可转换为可变条码喷印



功能简介

技术来源

HP TIJ 2.5

设备尺寸

控制器 (H*W*D): 210*135*37mm/8.3*5.3*1.46inch

单喷头 (H*W*D): 126*100*31mm/4.9*3.9*1.2inch

(不含喷头防撞板)

输入电源

AC 90V-240V/50-60HZ, 90W (专用电源适配器)

喷印高度 (mm)

1~12.7mm(单喷头)

1~25.4mm(双喷头)

喷印速度

0~60米/分 (300DPI)

0~30米/分 (600DPI)

喷印解析度

50~600DPI

喷印内容

条码、字母、数字、图形、日期/时间、有效期、班别、普通计数器、箱号/线板号

接口

1) 以太网接口: 100Mb/S, PC对多台设备同步控制

2) USB2.0接口: 支持U盘

3) DB15接口: 可直接接入外置电眼、同步器及三色警告灯

界面

1) 采用7inch, 800*480分辨率全彩色触摸式LCD

2) 显示屏采用全新触摸操作界面, 易学易用

3) 设备可完全脱离PC工作

油墨管理

1) 自动识别油墨类型, 并确认最佳喷印参数

2) 保证原装正品HP油墨的使用

3) 油墨用量自动测算系统

安装

标配侧喷、下喷及防撞支架, 客户可自由组合安装

产品认证

CE, FCC

设备环境要求

1) 运行环境: -10°-- +55°C; 10%-85%RH

2) 储存环境: -25°-- +80°C; 10%-90%RH

油墨支持

1) 支持HP TIJ2.5技术的42ml、370ml、350ml全部卡匣

2) 各种颜色的油墨: 黑、红、绿、黄、蓝色

3) 支持吸水性材料、半吸水性材料和非吸水性材料



广州中科智领包装设备有限公司

Tel:020-29060560

Fax:020-32037466

E-mail:zkzlpack@126.com

Http:www.zkzlpack.com